

KITDRIVER74

کیت درایور سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 74 وات

معرفی محصول

کیت ماژول و درایور بکلایت با لنز، مناسب برای سقف های کاذب یکپارچه کشسان، برای تأمین روشنایی عمومی و یا نورپردازی دکوراتیو ارائه می شود. نامشهودی منبع نور، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این محصول است



جدول اطلاعات فنی

KITDRIVER74	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به سقف کشسان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
-	تعداد لامپ/ ماژول:
-	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
L70B10	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
74	توان چراغ (وات):
-	شار نوری چراغ (لومن):
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC, 220~240 VAC±10% 280~176	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ	ویژگی ترمینال:

KITDRIVER74

کیت درایور سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 74 وات

قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
بخش نور:	-
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	-
اپتیک:	-

KITDRIVER74

کیت درایور سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 74 وات

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

