


M105C2150S

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 150 وات بخار سدیم با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460



معرفی محصول

چراغ های رفلکتور صنعتی ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط صنعتی و تجاری طراحی شده است. قابلیت نصب به صورت آویز، ساختار محکم، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی و درجه حفاظت IP65 از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

M105C2150S	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم	نوع منبع نور:
150	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HST، HSE	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست / درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
پرسلین، T225	جنس سریچ:
دارد	خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1/1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:

M105C2150S

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 150 وات بخار سدیم با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460


ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پخش یکنواخت نور، مقاومت مکانیکی بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø495x585
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M105C2150S

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 150 وات بخار سدیم با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	X	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
	Y										
2H	2H	19.5	20.6	19.8	20.8	21.0	19.5	20.6	19.8	20.8	21.0
	3H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.4	19.9	20.9	20.3	21.2	21.4
	4H	19.9	20.9	20.3	21.1	21.4	19.9	20.9	20.3	21.1	21.4
	6H	19.9	20.7	20.2	21.0	21.3	19.9	20.7	20.2	21.0	21.3
	8H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3
12H	19.8	20.6	20.2	20.9	21.2	19.8	20.6	20.2	20.9	21.2	
4H	2H	19.7	20.6	20.0	20.9	21.2	19.7	20.6	20.0	20.9	21.2
	3H	20.2	21.0	20.6	21.3	21.6	20.2	21.0	20.6	21.3	21.6
	4H	20.2	20.9	20.6	21.2	21.6	20.2	20.9	20.6	21.2	21.6
	6H	20.2	20.8	20.6	21.1	21.5	20.2	20.8	20.6	21.1	21.5
	8H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5
12H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4	
8H	4H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5
	6H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4
	8H	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4
	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4
12H	4H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4
	6H	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4
	8H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.4	/	-0.5		+0.4	/	-0.5			
S = 1.5H		+1.0	/	-1.7		+1.0	/	-1.7			
S = 2.0H		+2.1	/	-3.8		+2.1	/	-3.8			
Standard table		BK01				BK01					
Correction Summand		-7.7				-7.7					
Corrected Glare Indices referring to 14500lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

