

## M217LEDEXEPN-W

### چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

#### معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با منبع نور LED و علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی های این چراغ است.



#### جدول اطلاعات فنی

M217LEDEXEPN-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، سقفی توکار - یکپارچه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode : 3	توان چراغ (وات):
-	شار نوری چراغ (لومن):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
Ni-MH	جنس باتری:
3.6V*3*2.4Ah	مشخصات باتری:
سه ساعته Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:

**M217LEDEXEPN-W**
**چراغ LED اضطراري جهت نماي خروج 3 وات با دمائي رنگ نور 4000 كلوين - سفيد**

ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.27
ابعاد(میلیمتر):	340x45x215
اپتیک:	سایر

M217LEDEXEPN-W

چراغ اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فوتومتریک



نقشه فنی

