

M217LEDPV-S

چراغ LED جهت نماي 7 وات با دماي رنگ نور 4000 كلوين - نقره اي

معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با منبع نور LED و علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریخ طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M217LEDPV-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، سقفی توکار - یکپارچه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
7	توان چراغ (وات):
-	شار نوري چراغ (لومن):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC±10%، 198~264 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سه ساعته Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:

M217LEDPV-S

چراغ LED جهت نماي 7 وات با دماي رنگ نور 4000 كلوين - نقره اي

اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ویژگی ها:	تابلوي هشدار جهت نما از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد(میلیمتر):	340x45x215
اپتیک:	ساير

M217LEDPV-S

چراغ LED جهت نمایی 7 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

نمودار فوتومتریک



نقشه فنی

