

## M217LEDPVEPN-S

### چراغ LED اضطراری جهت نمای 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

#### معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با منبع نور LED و علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی های این چراغ است.



#### جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M217LEDPVEPN-S
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode : 3
شار نوری چراغ (لومن):	-
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60
مشخصات باتری:	3.6V*3*2.4Ah
اینورتر/کانورتر:	سه ساعته Non-maintained
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی

## M217LEDPVEPN-S

### چراغ LED اضطراري جهت نماي 3 وات با دماي رنگ نور 4000 كلوين - نقره اي

پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومی دايكستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	تابلوي هشدار جهت نما از جنس ورق اكريليكي شفاف
وزن (كيلوگرم):	1.27
ابعاد(ميلي متر):	340x45x215
اڤتيك:	ساير

M217LEDPVEPN-S

چراغ LED اضطراري جهت نماي 3 وات با دماي رنگ نور 4000 کلوين - نقره اي

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

