


چراغ معابری (IP66) برای لامپ 150 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری

معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی وگا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آبرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M310SL150S-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم	نوع منبع نور:
150	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سرپیچ:
دارد	خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:

M310SL150S-W


چراغ معابري (IP66) براي لامپ 150 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شيري

قابليت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودري الكترواستاتيك شيري
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	معابري
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج براي تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستي قفل کننده مطمئن و کارا براي دسترسی آسان به تجهیزات داخلي چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندي با دوام و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك شيري، دسته فولادي با پنجهاي متعدد براي نصب در شرایط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك شيري
وزن (کیلوگرم):	6
ابعاد(میلیمتر):	375x340x131
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M310SL150S-W

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 150 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

