


چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - مشكي

معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.


جدول اطلاعات فنی

M311SULED2740-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
خیابانی- معابري	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
37	توان چراغ (وات):
4000	شار نوري چراغ (لومن):
108	بازدهي (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):
VAC±10% 240~220	ولتاژ نامي تغذيه:
Hz 50/60	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:


چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - مشكي

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5، قابليت لويپينگ
قابليت لويپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس ديفيوزر / شيشه:	شيشه سكوربت شده
طرح ديفيوزر / شيشه:	شفاف تخت
ويژگي ديفيوزر / شيشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	معابري
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آئيندي:	مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داکروم
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك مشكي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (كيلوگرم):	3.6
ابعاد(ميليتر):	300x330x85
ايتيك:	لنز

M311SULED2740-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - مشكي

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

