

M454L115LED3865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 47 وات و دمای رنگ نور 6500 کلوین



6500K



### معرفی محصول

چراغ LED ضد نم و غبار لایسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیطی با رطوبت و گرد و غبار بالا با بازدهی زیاد نور و پخش یکنواخت نور و ظاهری زیبا طراحی گردیده است. بازدهی زیاد نور، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، درجه محافظت IP65، سهولت نصب، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه جویی مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست از ویژگی‌های این چراغ LED است.

### جدول اطلاعات فنی

M454L115LED3865	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
47	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
96	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC، 220~240 VAC±10% 276~198	ولتاژ نامی تغذیه:

**M454L115LED3865**
**چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 47 وات و دمای رنگ نور 6500 کلوین**


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	0 (DC 50/60 Hz)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5
سایز گلند:	M20
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	لوپینگ، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1150x86x68
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

## M454L115LED3865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 47 وات و دمایی رنگ نور 6500 کلوین

### نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
		2H	2H	18.0	19.3	18.3	19.6	19.9	20.4	21.7	20.7
	3H	19.0	20.3	19.4	20.6	20.9	22.4	23.6	22.8	24.0	24.3
	4H	19.4	20.5	19.8	20.9	21.2	23.4	24.6	23.8	24.9	25.3
	6H	19.5	20.6	19.9	21.0	21.4	24.5	25.5	24.9	25.9	26.3
	8H	19.5	20.6	20.0	21.0	21.4	25.0	26.0	25.4	26.4	26.8
	12H	19.5	20.5	20.0	20.9	21.3	25.5	26.5	26.0	26.9	27.3
	2H	18.8	19.9	19.2	20.3	20.7	20.7	21.8	21.1	22.2	22.6
	3H	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8	22.9	23.9	23.3	24.3	24.7
	4H	20.5	21.4	20.9	21.8	22.2	24.1	24.9	24.5	25.4	25.8
	6H	20.7	21.5	21.2	21.9	22.4	25.3	26.0	25.7	26.5	27.0
	8H	20.8	21.5	21.3	22.0	22.4	25.9	26.6	26.4	27.1	27.6
	12H	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	26.5	27.2	27.0	27.7	28.2
	4H	21.0	21.7	21.5	22.2	22.7	24.2	24.9	24.7	25.4	25.9
	6H	21.4	22.0	21.9	22.5	23.0	25.5	26.1	26.0	26.6	27.2
	8H	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1	26.2	26.8	26.8	27.3	27.8
	12H	21.5	22.0	22.1	22.5	23.1	27.0	27.5	27.6	28.0	28.6
	4H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	24.2	24.8	24.7	25.3	25.8
	6H	21.6	22.1	22.1	22.6	23.2	25.5	26.1	26.1	26.6	27.1
	8H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.3	26.3	26.8	26.8	27.3	27.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2				
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6				
Standard table Correction Summand		BK04					---				
		3.9					---				
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux											



### نقشه فنی

